




High Resolution IR Bullet Camera

FEA-6030 FEA-5430

- High Resolution up to 600TVL
- Built-in long-life IR LED Module – Night vision up to 30m
- Advanced Energy Saving Design – Low Power Consumption & Low Heat Generation
- Double-Glass design – Anti Internal Reflection and Flog-Free
- 高解像度達 600TVL
- 內建長壽紅外線 LED 組件 – 夜視距離達 30 米
- 先進節能電路設計 – 低功耗、低發熱
- 雙玻璃設計 – 防止紅外線內反射及起霧



Specifications 產品規格

Model	型號	FEA-5430	FEA-6030
Image Sensor	圖像傳感器	1/3" Sony Super HAD CCD II	1/3" Hi-Sensitivity CCD
Effective Pixels	有效像素	PAL: 752(H) x 582(V)	PAL: 795(H) x 596(V)
Signal System	信號制式	PAL	
Synchronization	同步方式	Internal 內同步	
Horizontal Resolution	水平解像度	540TVL	600TVL
Video Output	視頻輸出	1.0Vp-p, 75Ω, Composite 複合信號	
SNR	信噪比	>52dB	>54dB
Min. Illumination	最低照度	0.1Lux / 0Lux(IR On)	0.001Lux / 0Lux(IR On)
Focal Length	鏡頭焦距	f3.6mm	
Max. Aperture Ratio	最大光圈	F2.0	
E. Shutter Speed	電子快門速度	1/50 ~ 1/100,000 Sec.	
White Balance	白平衡	Auto-Tracking White Balance 自動追蹤白平衡	
Back Light Compensation	背光補償	Auto 自動	
Digital Day & Night	數碼日與夜功能	Auto 自動	Auto / Color / B&W 自動/彩色/黑白
DNR	數碼降噪	Auto 自動	Off / Low / Middle / High
Gain Control	增益控制	Auto 自動	
OSD Menu	屏幕菜單	N/A 不適用	English / Chinese 英文/中文
Privacy Masking	區域遮罩	N/A 不適用	Off / On (4 Programmable Zones)
Flickerless	去閃爍功能	N/A 不適用	Off / On
IR LED	紅外線 LED	36EA	
Effective IR Range	有效紅外距離	25 ~ 30m	
Ingress Protection	防護等級	IP66	
Input Voltage	輸入電壓	DC12V	
Power Consumption	功耗	Max. 4.2W	
Operating Temperature	適用溫度	-10°C ~ 50°C	
Dimension	產品尺寸	Φ60 x 112(L)mm	
Weight	重量	0.40kg	

Dimension 產品尺寸

